



SIRENES



A KMCDP2000 É UMA SIRENE ELETROMECÂNICA DE LONGO ALCANCE IDEAL PARA ALERTAS SONOROS EM PONTES ROLANTES, INDÚSTRIAS E SHOPPINGS, POIS COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 2000M.

DESCRIÇÃO

A KMCDP2000 É UMA SIRENE ELETROMECÂNICA DE LONGO ALCANCE IDEAL PARA ALERTAS SONOROS EM GRANDES ESCOLAS, INDÚSTRIAS E SHOPPINGS, POIS COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 2000M. COM ESTRUTURA INJETADA EM ABS, É IMUNE À CORROSÃO, E SUA LIGAÇÃO PODE SER REALIZADA DIRETAMENTE EM UMA TOMADA, UTILIZANDO UM INTERRUPTOR DE CAMPAINHA, OU NO RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE.

ESPECIFICAÇÕES:

- COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 2000M.
- ATINGE 116dB A 1M.
- MODELO: 127 OU 220V.
- POTÊNCIA: 127V = 242W / 220V = 264W.
- CORRENTE: 127V = 2,20A / 220V = 1,20A.
- FREQUÊNCIA: 50/60 Hz.
- MEDIDAS (MM): 135 x 120 x 172.
- PESO: 900G.
- TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 1 MINUTO.

GARANTIA DE 1 ANO.

ATENÇÃO: ESTA SIRENE NÃO É INDICADA PARA CENTRAL DE ALARMES, ELA SÓ ACIONA POR UM MINUTO.

A KMCDP300 É UMA SIRENE ELETROMECÂNICA DE MÉDIO ALCANCE (ATÉ 300 METROS), PARA AVISOS SONOROS EM ESCOLAS, INDÚSTRIAS E COMÉRCIOS.

DESCRIÇÃO

KMCDP300 É UMA SIRENE ELETROMECÂNICA DE MÉDIO ALCANCE (ATÉ 300 METROS), PARA AVISOS SONOROS EM ESCOLAS, INDÚSTRIAS E COMÉRCIOS.

COM ESTRUTURA INJETADA EM ABS, É IMUNE À CORROSÃO, E SUA LIGAÇÃO PODE SER REALIZADA DIRETAMENTE EM UMA TOMADA, UTILIZANDO UM INTERRUPTOR DE CAMPAINHA, OU NO RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE.

ESPECIFICAÇÕES:

- COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 300M. » FREQUÊNCIA: 50/60 Hz.
- ATINGE 105dB A 1M. » MEDIDAS (MM): 138 X 98 X 85.
- MODELOS: 127V OU 224V
- POTÊNCIA: 60 WATTS. » TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 1 MINUTO.

GARANTIA DE 1 ANO.

ATENÇÃO: ESTA SIRENE NÃO É INDICADA PARA CENTRAL DE ALARMES, ELA SÓ ACIONA POR UM MINUTO.





DESCRIÇÃO

ÁREA DE COBERTURA APROXIMADA = 300M / PRESSÃO SONORA = 105DB A 1M

KMCDP300 – 110V OU 220V (NÃO TEM BIVOLT)

SIRENE ELETROMECAÂNICA / ROTATIVA DE MÉDIO ALCANCE (ATÉ 300M) PARA AVISOS SONOROS EM ESCOLAS, INDÚSTRIAS E COMÉRCIOS.

COM ESTRUTURA INJETADA EM ABS, É IMUNE À CORROSÃO, E SUA LIGAÇÃO PODE SER REALIZADA DIRETAMENTE EM UMA TOMADA, UTILIZANDO UM INTERRUPTOR TIPO CAMPAINHA, OU EM RELÓGIOS DE PONTO CARTOGRÁFICOS, OU NO ACIONADOR DE SIRENE DPSIN.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ÁREA DE COBERTURA APROXIMADA 300M

PRESSÃO SONORA 105DB A 1M

TENSÃO 110VAC OU 220VAC

POTÊNCIA 60 WATTS

CORRENTE 0,3A

FREQUÊNCIA 50/60HZ

FIXAÇÃO BUCHAS E PARAFUSOS

COR GRAFITE

MEDIDAS DO PRODUTO (A x L x P EM MM) 98 x 85 x 138

PESO LÍQUIDO 415G

TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO 15 MINUTOS INTERMITENTE (15 MINUTOS LIGADA / 15 MINUTOS DESLIGADA)

EMBALAGEM COM INSTRUÇÕES, 1 SIRENE, 2 BUCHAS E 2 PARAFUSOS

GARANTIA 1 ANO



DESCRIÇÃO

ALCANCE APROXIMADO DO SOM 1500 METROS

SIRENE DE ALARME COM O DIÂMETRO EXTERNO DE 80 / 100 MM, O QUE FAZ A SAÍDA DE 40 W DE VOLUME DE SOM.

ADEQUADO PARA INFORMAÇÕES DE AVISO DE GUINCHOS PEQUENOS, CARROS DE TRANSFERÊNCIA DE LUZ E DENTRO DE UMA PEQUENA EMBARCAÇÃO, ESCOLAS E INDÚSTRIAS.

COR PADRÃO DO CORPO: VERMELHO E CINZA

MATERIAL: AÇO E ABS

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 100M (A 500 VCC)

DIELIRETÂNCIA: 500VAC, 50 / 60HZ EM 1 MINUTO

CLASSE DE PROTEÇÃO: IP44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REF:36.-37.1-38.1

1- INFORMAÇÕES ADICIONAIS POR UNIDADE

MEDIDAS EM CM 0,21x0,16x0,15

PESO 1,167 GRAMAS

PESO 1,51 CUBADO



MANUTENÇÃO EM PONTES ROLANTES,
TALHAS E ELEVADORES DE CARGA.

Peça já seu orçamento!

 11 4366-2030

 www.cmk.com.br